

LONKING

DHMINDUSTRIA S.A.



LD230



DHM INDUSTRIA S.A.

Ruta Nacional N° 9 Km 501 Bell Ville, Córdoba, Argentina

☎ 3537 420222

✉ info@lonkingdhm.com.ar

🌐 www.lonkingdhm.com.ar

🌐 www.dhmweb.com.ar



LONKING

TOPADORA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Unidades **LD230**

Cabina		Hexaedro
Transmisión		Hidráulica
Peso de Operativo	kg	23.500
Tipo de motor		Diesel

Motor

Unidades **LD230**

Modelo		WD12G240E26
Tipo		Enfriam. por agua, 4 tiempos, inyección directa
Potencia nominal	Kw	180
Velocidad nominal	Rpm/min	2000
Cant. de cilindros - Diametro x carrera	mm	6-126x155
Desplazamiento del pistón	L	11.596
Par máximo	N	1250
Capacidad del tanque de agua	L	79
Capacidad tanque de combustible	L	580

Sistema hidráulico

Unidades **LD230**

Presión máx de aceite funcionando	Mpa	14
Tipo de bomba de aceite		Engranajes
Caudal	L/min	262
Cilindro de elevación de hoja	Φ	120x2
Cilindro de inclinación hoja	Φ	200x1

Sistema de tren motriz

Unidades **LD230**

Tipo		Tipo de oscilación de viga pulverizada suspendida, tipo de viga de equilibrio
Cantidad de rodillos portadores		2
Cantidad de rodillos de pista		7
Tipo de pista		Garra única
Ancho de zapata	mm	560
Longitud de pista sobre el suelo	mm	2840

LD230

LONKING

TOPADORA

Hoja topadora		Unidades	LD230		
Tipo de Hoja			Curva		
Ancho x Alto	mm		3725 x 1445		
Altura máxima de elevación	mm		1350		
Profundidad máx. de excavación	mm		540		
Ángulo borde de corte	°		55		
Inclinación máxima	mm		735		
Destripador		Unidades	LD230		
Tipo			Vastago individual		
Penetración máxima	mm		685		
Altura máxima de elevación	mm		524		
Velocidad de viaje		Unidades	LD230		
Veloc. engranajes hacia adelante	km/h		0-3.29	0-5.82	0-9.63
Veloc. engranajes retroceso	km/h		0-4.28	0-7.59	0-12.53

LD230

LONKING



LD230